

Domus Fauteuil Soft

09886 De Domus zetel met hoge rug en uitneembare zit is perfect geschikt voor langdurig en comfortabel zitten. In zorgkamers brengt de Domus een huiselijke sfeer maar ook in een leefruimte of TV ruimte biedt de Domus een ongekende meerwaarde.

Onderstel

- De afgeronde zijwanden bestaan uit 2 OSB platen van 18 mm en worden d.m.v. een stalen constructie stevig aan elkaar verbonden.
- Volledig beklede zijwanden met brandvertragend schuim en gestoffeerd met een dubbele stiklijn.
- Comfortabele brede armsteunen van \pm 10 cm.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Geen zichtbare bevestigingspunten.
- Massief beuken poten, voorzien van kunststof vloerbeschermers.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Afgeronde zitting vooraan hindert niet de bloeddoodstroming.
- Comfortabele zithoogte van 45 cm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende dichtheid voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende dichtheitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Kleuren


Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.



Afmetingen

09886 | Domus Fauteuil Soft:

- B 76 x D 81 x H 115 cm
- Zithoogte: 45 cm
- Zitdiepte: 50 cm
- Zitbreedte: 52 cm
- Hoogte armsteunen: 66 cm



Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Massieve beuk, Multiplex, OSB, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkussen.
- Zitkussen met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Anatomische reductor.
- Verborgene tweelingwielen; vooraan \varnothing 32 mm, achteraan \varnothing 50 mm met remfunctie d.m.v. rembeugel.

