

Domus Ergo-line Flex

- 18251** Genieten van optimaal zitcomfort in alle rust en gezelligheid is de kerngedachte van de Domus relaxzetel.
- Het Ergo-line mechanisme met hendel kantelt simultaan rugsteun, zitting en beensteun tot in een "zero-gravity" positie.

Onderstel

- De afgeronde zijwanden bestaan uit OSB platen van 30 mm en worden d.m.v. een stalen constructie stevig aan elkaar verbonden.
- Volledig beklede zijwanden met brandvertragend schuim en gestoffeerd met dubbele stiklijn.
- Comfortabele afgeronde armsteunen van ± 5 cm.
- Eettafelbevestiging.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Geen zichtbare bevestigingspunten.
- Designwielen $\varnothing 65$ mm met rem.
- Optioneel mogelijk met massief beuken poten (licht conisch, ± 7 cm hoogte) voorzien van kunststof vloerbeschermers vooraan en achteraan met 2 geïntegreerde hulpwielen.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Afgeronde zitting vooraan zorgt voor een goede bloeddoodstroming.
- Comfortabele zithoogte van 45 cm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun en beensteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Voorzien van een verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.

Ergo-line mechanisme

- Kantelt simultaan de rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie (*) met behulp van een hendel.
- De hoek tussen zit en rugsteun varieert van 97° in zitpositie tot 120° in 'zero gravity' positie.
- Wanneer het relaxmechanisme in werking treedt inclineert de zit tot 24° .
- Een gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van het mechanisme.
- Vergrendeling mogelijk in elke positie m.b.v. een hendel die aan de binnenkant van de rechterzijwand gemakkelijk bereikbaar is.
- Het beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.


(*) 'Zero gravity' positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomechisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.



Afmetingen

Domus Ergo-line Flex:

- B 62 x D 73 x H 115 cm
- Zithoogte: 44 cm
- Zitdiepte: 51 cm
- Zitbreedte: 52 cm
- Hoogte armsteunen: 64 cm
- Veilig werkgewicht: 135 kg



Materiaalgebruik en afwerking

- **Hout:** Massieve beuk, Multiplex, OSB, MDF.
- **Metaal:** epoxy-coating (lichtgrijs).
- **Brandvertragend schuim.**
- **Stoffering:** volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud:** zie onze materialenfiches.

Opties

- Houten / kunststof knoparmleggers.
- Abductieklos in combinatie met eettafel.
- Zitkussen met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Anatomische reductor.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Fixatiebeugel
- Afneembare beklede armsteunen.
- Serumhuls en/of serumhouder.
- Houten poten met hulpwielen achteraan.
- Ophanghaak voor eettafel.
- Designwielen $\varnothing 100$ mm met rem.
- Designwielen $\varnothing 100$ mm met rem en richtingsvastzetter.
- Voetensteun (enkel met wielen $\varnothing 100$ mm).
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.

