

Olympia Hospital

17157 Olympia Hospital ist ein äußerst ergonomisches Krankenhausbett, das Einfachheit, Eleganz und Funktionalität perfekt miteinander kombiniert.



17157 | Olympia Hospital

Elektrische Schutzklasse II

Eine doppelisolierte Controlbox ohne Erdung, Potentia-lausgleichskabel, Notabsenkung und Batterie gehören zur Standardausstattung.

Untergestell

- Äußerst stabile Höhenverstellung mittels Trägerarme.
- Trendelenburg und Anti-Trendelenburg Verstellung bis zu $\pm 17^\circ$.
- Designrollen Ø 125 mm mit individuellem Bremssystem.
- Integral S Rollen Ø 125 mm oder Ø 150 mm mit zentralem Bremssystem (*).
- Doppelrollen Ø 150 mm mit zentralem Bremsmechanismus (*).
- Design Pedal aus Kunststoff zur Aktivierung des zentralen Bremsmechanismus (*).
- Bremspedal mit Bügel am Fußende (*).
- Die gute Unterfahrbarkeit des Untergestells erhöht die Zugänglichkeit und den Reinigungskomfort.

Liegefläche

- Drei- oder viergeteilte (*) Liegefläche.
- Rückenlehne bis zu $\pm 70^\circ$ elektrisch verstellbar, mit Autoregression.
- Rücklehnenverstellung mit Zwischenstopp bei einer Neigung von 30° . (wenn dies mit einer Schnellverstellung ausgestattet ist)
- Die Rückenlehne ist mit einer Winkelanzeige ausgestattet.
- Oberschenkellehne bis zu $\pm 34^\circ$ elektrisch verstellbar (für viergeteilte Liegefläche).
- Bein- oder Unterschenkellehne manuell verstellbar.
- Ein Sicherheitssystem vorbeugt dem Festsitzen des Patienten während einer elektrischen Manipulation der Liegefläche.
- Liegefläche mit abgerundeten profilen aus Stahl.

Elektrische Schutzklasse I (Option)

Das Bett mit Potentialausgleichsanschluss wird mittels der Netzschurz geerdet. Die Vorteile sind:

- eine größere ESD (elektrostatische Entladung) Immunität.
- eine Abnahme des elektromagnetischen Feldes.

- Halterungen für Fixierungsgurte gehören zur Standardausführung.
- Rücken- und Unterschenkellehne mit 2 integrierten Matratzenbegrenzungen ausgestattet.
- Teleskopische Bettverlängerung um + 20 cm möglich.
- Die 4 Bettecken sind mit einer integrierten Wandabweisrolle ausgestattet.
- Die 4 Bettecken sind mit Hülsen zur Aufnahme von Infusionsständern oder Aufrichtevorrichtungen ausgestattet.
- Auswahl verschiedener Kopf- und Fußteilfüllungen.
- Die Längsseiten sind beidseitig mit 3 Kunststoffhalterungen für Zubehör ausgestattet.


Elektrische Bettmanipulationen

- Die elektrischen Funktionen können mittels eines Handschalters, oder eines (Mini-)Bedienelement fürs Pflegepersonal (*) aktiviert werden.
- Eine Tastenkombination auf der Handbedienung ermöglicht folgende Funktionen:
 - Trendelenburg
 - Sperren / Entsperren
 - CPR
 - Persönlich einstellbare Transporthöhe
- Die Handschalter ist mit einer vorprogrammierter Schlaf- und Relaxfunktion ausgestattet und eine Taste für Nachtbeleuchtung.
- Ein (Mini-)Bedienelement für Pflegepersonal ermöglicht es, die unterschiedlichen Funktionen selektiv auszuschalten.
- Eine Sperrbox (*) schaltet alle elektrischen Funktionen mit einer Taste aus.

Maße und Leistungen

- Breite: 100 cm¹, Länge: 212 cm
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche²: $\pm 36 \text{ cm} - \pm 78 \text{ cm}$
- Max. Bettunterfahrbarkeit²: L: 170 mm, R: 135 mm
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Gewicht (ohne Zubehör): 125 kg
- Liegefläche: 204 x 86 cm
- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: vom Seitengittertyp abhängig

¹ Breite (mit Jaro Teilfüllung): +2 cm ² Rollen Ø 125 mm



Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet, RAL 9006 Aluminium, oder verchromt (*).
- Vollkunststoff.
- Mit selbstschmierenden Kunststoffscharnieren ausgestattet (=wartungsfrei).
- Beständig gegen Desinfektionsmittel und die üblichen Reinigungsprodukte.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an **Farben**.

Optionen

- Elektrische Schutzklasse I.
- 4-geteilte Liegefläche aus Stahl.
- Liegefläche mit herausnehmbaren Auflagen aus Vollkunststoff, Dicke 4 mm.
- Fußendeverlängerung um 20 cm.
- Sperrbox (ACL) und Mini-Bedienelement (ACC).
- Bedienelement (ACO) mit ausziehbarem Deckenhalter.
- Erleuchteter Handschalter.
- Steuerung mit Bluetooth.
- Drahtlose Handbedienung für Steuerung mit Bluetooth (für viergeteilte Liegefläche).
- Nachtbeleuchtung unter dem Bett (1 LED oder 3 LED).
- Batterie (Blei-Säure oder Li-ion).
- Manuelle Notabsenkung der Rückenlehne (CPR).
- Elektromechanische Schnellverstellung (CPR).
- 5. Rolle.
- Bremsenalarm.
- Beidseitig bedienbares Pedal zur Höhenverstellung.
- Mehrere Rollentypen möglich + zentrale Bremse.
- Bremspedal mit Bügel am Fußende
- Ausziehbarer Deckenhalter (ohne ACO).
- Sauerstoffflaschenhalter (Ø 147mm, H 222 mm)

Teilfüllung

- Vela
- Jaro (*)
- Prime (*)

Seitengitter

- Atmosphère (*)
- DuoSafe (nur mit Prime) (*)
- Trix (nur mit Jaro) (*)
- Twin (*)

Zubehör

Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.

(*) Option

