

Olympia Hospital

17157 Het Olympia Hospital ziekenhuisbed vertaalt eenvoud, elegantie en functionaliteit naar een uiterst ergonomisch ziekenhuisbed.

17157 | Olympia Hospital

Elektrische beschermingsklasse II

Het bed wordt standaard uitgerust met een dubbel geïsoleerde sturing zonder aarding, equipotentiaal, snelverstelling en batterij.

Elektrische beschermingsklasse I (optioneel)

Het bed met equipotentiaal vereffeningspunt wordt geaard via het netsnoer. Voordelen hierbij zijn:

- een grotere ESD (electrostatic discharge) immuniteit.
- een daling van het elektromagnetisch veld.

Onderwagen

- Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmensysteem.
- Trendelen - en anti-Trendelenburg verstelling tot $\pm 17^\circ$.
- Individueel geremde designwielen $\varnothing 125$ mm.
- Centraal geremde Integral S wielen $\varnothing 125$ mm of $\varnothing 150$ mm op precisiekogellagers (*).
- Tweelingwielen $\varnothing 150$ mm met centrale rem (*).
- Kunststof designpedaal voor activering van centrale remmechanisme (*).
- Rempedaal met beugel aan voetenzijde (*).

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Rugverstelling met tussenstop bij een inclinatie van 30° . (indien uitgerust met een snelverstelling)
- Rugsteun is voorzien van een inclinatie-indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ (bij 4-delige uitvoering).
- Been- of voetensteun manueel verstelbaar.
- De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is voorzien van een klembeveiliging.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Standaard voorzien van openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 geïntegreerde matrashouders.
- Telescopische bedverlenging mogelijk tot 20 cm.
- 4 bedhoeken uitgerust met geïntegreerd stootwiel.
- 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Keuze uit diverse paneeltypes.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar, een *mini-verpleegbox* (*) of een *verpleegbox* (*).
- Volgende manipulaties zijn mogelijk via een toetsencombinatie op de handbediening
 - Trendelenburgpositie
 - Vergrendeling/ontgrendeling
 - CPR
 - Persoonlijk in te stellen transporthoogte
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaap- en relaxfunctie en bediening onderbeddicht (*).
- Een *mini-verpleegbox* (*) of *verpleegbox* (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen.
- Een vergrendeldoos (*) blokkeert alle elektrische functies van de handschakelaar d.m.v. 1 draaiknop.

Paneeltypes

- Vela
- Jaro (*)
- Prime (*)

Onrusthekkens

- Atmosphère (*)
- DuoSafe (enkel met Prime) (*)
- Trix (enkel met Jaro) (*)
- Twin (*)

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoireslijst.


(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm¹, lengte: 212 cm
- Hoogtevariatie ligvlak²: ± 36 cm - ± 78 cm
- Vrije ruimte onderwagen²: L: 170 mm, R: 135 mm
- Veilig gewicht: 250 kg
- Gewicht (zonder opties): 125 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 16 cm

¹ Breedte (met Jaro panelen): +2 cm; ² Bij wielen $\varnothing 125$ mm



Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal.
- Volkunststof.
- Epoxy-coating RAL 9006 alu of verchroomd.
- Zelfsmerende kunststof scharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen en constructie: zie onze materialen fiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- Elektrische beschermingsklasse I
- 4-delig stalen ligvlak.
- Ligvlak met uitneembare volkunststof ligvlakdelen, dikte 4 mm.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Vergrendeldoos (ACL) en mini-verpleegbox (ACC).
- Verpleegbox (ACO) met uitschuifbaar dekenrek.
- Verlichte handschakelaar.
- Sturing met Bluetooth.
- Draadloze handbediening voor sturing met Bluetooth (indien vierdelig ligvlak).
- Nachtlucht onder bed (3 LEDs).
- Batterij (loodzuur of Li-Ion).
- Manuele snelverstelling van de rugsteun (CPR).
- Elektro-mechanische CPR
- 5de wiel.
- Rembuzzer.
- Dubbele hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
- Keuze uit verschillende wieltypes + centrale rem
- Rempedaal met beugel aan voetenzijde
- Uitschuifbaar dekenrek (zonder ACO).
- Zuurstoffleshouder ($\varnothing 147$ mm, H 222 mm)



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.