

Siena Care

09000 Het Siena verpleegbed biedt u een eenvoudig bed met een uiterst functioneel en doeltreffend ligvlak. Dankzij de flexibele keuze van afwerking kan dit bed naadloos gecombineerd worden met andere verpleegbedden uit ons gamma.

Onderstel

- Poten op vaste hoogte of optioneel verstelbaar in 3 standen.
- Het bed kan gemonteerd worden op 4 designwielen Ø 125 mm, wiel per wiel geremd (*).
- Het onderstel kan voorzien worden van een centraal remsysteem met 4 designwielen Ø 125 mm (niet in hoogte verstelbaar)(*).

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) manueel verstelbaar ligvlak.
- Rugsteun verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie d.m.v. een gasveer.
- Kniesteun verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ d.m.v. een gasveer (bij 4-delige uitvoering).
- Het ligvlak kan voorzien worden met een elektrische verstelling (*).
- Been- of voetensteun manueel verstelbaar.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Mogelijk met uitneembare volkunststof ligvlakdelen van 6 mm (*).
- Het ligvlak is voorzien van openingen voor fixatieriemmen.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Standaard uitgerust met telescopische bedverlenging tot + 20 cm.
- De hoofdzijde is voorzien van 2 bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor voetpaneel.
- Bedpanelen in massieve ovengedroogde beuk (*).
- Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve veiligheid.

Bedmanipulaties

- De gasveerondersteunde rug- en knieverstelling gebeurt d.m.v. een hendel aan beide zijden van het bed.
- Elektrische rug- en beenverstelling wordt geactiveerd door een handbediening (*).
- De elektrische uitvoering kan een vergrendeldoos (*) bevatten die de elektrische functies met één knop kan uitschakelen.

Paneeltypes

- Midea (standaard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)

Onrusthekkens

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphère (*)

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100,5 cm, Lengte: 208 cm
- Hoogte ligvlak: ± 46 cm, optioneel verstelbaar tot ± 55 cm (in 3 standen).
- Veilig gewicht: 200 kg
- Gewicht (excl. uitbreidingen): 65 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm



Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: massieve beuk, gemelamineerde spaanplaat.
- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu.
- Kunststof.
- Zelfsmerende ligvlakscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen en constructie: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- 4-delig stalen ligvlak.
- Ligvlak met uitneembare volkunststofplaten.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Paneeltype Puro, Felina of Valentino.
- Stootwielen en/of muurafstandhouder.
- Onrusthekkens.
- Elektrische handbediening.
- Vergrendeldoos (ACL).
- Hoog/laag onderwagen Vico.
- Kunststof afdekkap voor onderwagen Vico.
- Houten ombouw voor ligkader.
- Houten ombouw voor poten.
- Accessoirehaakjes.
- Dekenrek.
- Verstelbare poten in 3 standen.
- Wielen Ø 100 mm, individueel geremd.
- Wielen Ø 125 mm, centraal geremd.
- Zuurstoffeshouder (Ø 147mm, H 222 mm).

